

# ICP 300 Palubní tiskárna

Tiskárna RDS ICP 300 je určena pro použití v náročném prostředí



**RDS ICP 300 je ideální tiskárna pro průmyslová a zemědělská vozidla.**

**Vysoce kompaktní, všestranně využitelná, lehká tiskárna s nízkým příkonem, zkonstruovaná pro velmi náročná prostředí.**

### Typické využití:

- Zemědělské stroje
- Stroje poskytovatelů služeb
- Teleskopické manipulátory
- Kolové nakladače

### Je kompatibilní s:

- RDS Weighlog 200
- RDS Loadlog 500+
- RDS Liftlog
- RDS Loadmaster 8000i
- RDS Loadmaster 9000i



## Vlastnosti:

Zkonstruována pro použití ve stavebních a zemědělských strojích.  
Snadná výměna roličky papíru bez manuálního navádění.  
Schopnost rychlého tisku a vysokým rozlišením.  
Tichý chod bez rázů.  
Vysoce spolehlivá tiskací hlava.  
Nízký příkon.  
Robustní pouzdro odolné proti nárazu.  
Vlastní buffer 5 kbyte umožňuje současné používání přístrojů a tiskárny.  
Indikátor docházejícího papíru.  
Přijímá data ve formátu ASCII.  
Tiskne na jednoduchý papír i na papír s kopií.

## Přednosti:

Poskytuje dobře čitelný doklad o využití stroje.  
Usnadňuje přípravu faktury.  
Odstraňuje zdržení při vedení ručních záznamů.  
Záznamy jsou bez chyb.  
Automaticky tiskne čas a datum.  
Prakticky žádná údržba eliminuje prostoje.

### Technická data:

Napájení: 10 - 35 Volt stejnosm.  
Způsob tisku: Přímá termální řádková hlava  
Šířka tisku: 48 mm  
Rychlost tisku: 10 řádků/sec  
Rozmezí pracovních teplot: 0 - +50°C  
Rozmezí skladovacích teplot: -20 - +60°C  
Znaková sada: ASCII  
Šířka papíru: 58 mm  
Zásoba papíru: Pro roličku o průměru 44 mm je to 25 m (Standardní tiskárna)  
Pro roličku o průměru 32 mm je to 10 m (Nízká tiskárna)  
Přenosová rychlost: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 a 19200 baudů  
Buffer velikost: 5 kilobytů  
Rozměry: 85,5 x 150 x 55 mm  
Hmotnost: cca 400 g  
Doporučený papír: TF50-KS-E2D

### Váš dodavatel:

